

Коробка взрывозащищённая соединительная КВС-02



КВС-02-П-М16х1,5
КВС-02-П-М25х1,5
КВС-02-П-3/4"



КВС-02-Т-М16х1,5
КВС-02-Т-М25х1,5
КВС-02-Т-3/4"

Коробка предназначена для применения во взрывоопасных зонах 1 и 2, категории II по подгруппе взрывоопасных газовых сред IIA, IIB, IIC, категории III по подгруппе взрывоопасных пылевых сред IIIA, IIIB, IIIC на предприятиях ПАО «Газпром», АЭС и других предприятиях газовой, нефтяной, нефтехимической, химической и других отраслях промышленности.

Электрические параметры

Варианты исполнений	КВС-02-П-М16х1,5	КВС-02-П-М25х1,5	КВС-02-П-3/4"	КВС-02-Т-М16х1,5	КВС-02-Т-М25х1,5	КВС-02-Т-3/4"
Ех-маркировка по ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.7-2017, ГОСТ IEC 60079-31-2013	1Ex eb IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X					
Количество вводных отверстий (в зависимости от исполнения), шт	2			3		
Тип резьбы вводных отверстий (в зависимости от исполнения)	М16х1,5	М25х1,5	3/4"	М16х1,5	М25х1,5	3/4"
Количество клемм (в зависимости от исполнения), шт	3					
Тип клемм	Зажимная / Винтовая					
Диапазон температур при эксплуатации, °С	от минус 60 до плюс 60					

Степень защиты	IP66	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1, У1, Т1, ТВ1	
Габаритные размеры, мм	120 x 40 x 35	120 x 50 x 35
Масса, не более, кг	0,25	
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5	
Назначенный срок службы, не менее, часов	100 000	

Кабельные вводы не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно.